

快適な素材を持つ、優れた耐熱・防炎機能服

耐熱防炎服

耐熱、耐炎性能に優れるアルミ加工クロスを使用。

**NIPPON
ENCON**

製鉄やガラス製造等の炉前作業の現場における輻射熱対策—**アルミ耐熱服**

アルミ加工クロスを使用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能はもちろん、柔軟でアルミ剥離がなく、着やすく扱いやすさにも優れています。

全アルミ耐熱服

5010

全アルミ耐熱服上衣

5012

全アルミ耐熱服ズボン

アルミ加工クロス

- 生地仕様
- 表地:アルミ加工生地
- 裏地:プロバン加工防災綿

ループ(左胸・左腕)



サスペンダー付き



●サイズ (cm)

耐熱防災服 全アルミ耐熱服 上衣 **5010**

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
L	72	50	132	57
LL	75	52	136	59
3L	78	54	140	61
4L	81	56	144	63
5L	81	58	148	63

耐熱防災服 全アルミ耐熱服 ズボン **5012**

	腰囲	股下	脇丈	裾回
L	94	71	104	26
LL	98	74	107	27
3L	102	77	110	28
4L	106	80	113	29
5L	110	80	113	29.5

※4L～5Lは特注となります。

快適性を重視した、防炎加工綿とアルミの **アルミコンビ耐熱服**

アルミコンビ耐熱服

5020

アルミコンビ耐熱服
上衣

5021


アルミコンビ耐熱服
ズボン



ループ
(左胸・左腕)



背抜き加工



脇下通気口

アルミ加工クロス

- 生地仕様
- 表地:アルミ加工生地
- 裏地:プロバン加工防炎綿



●サイズ (cm)

耐熱防炎服 アルミコンビ耐熱服 上衣 5020

	着丈	胸囲	衿付寸	桁丈	袖丈	袖口
M	79	127	54	84	75	33
L	81	131	54	86	77	33
LL	83	135	54	88	79	33
3L	85	139	54	90	81	33
4L	87	143	54	92	83	33
5L	89	147	55	94	85	34
6L	91	151	56	96	87	34

耐熱防炎服 アルミコンビ耐熱服 ズボン 5021

	胸囲	腰囲	ワタリ	脇丈	股下	裾巾
M	83	108	75	99	70	24
L	87	112	77.5	102	73	24
LL	91	116	80	105	76	24
3L	95	120	82.5	108	79	24
4L	99	124	85	111	82	24
5L	103	128	89	112	82	25
6L	107	132	91.5	112	82	25

※4L～6Lは特注となります。

5030 / 5061 / 5062 / 5063 / 5064 / 5040 / 5050 / 5060 / 5011 / 3040

全アルミ耐熱服



5030
アルミショートフード



5040
アルミ袖つけ前掛

5061
アルミ3指手袋

5062
アルミ3指手袋(中綿入)



5063
アルミ2指手袋

5064
アルミ2指手袋(中綿入)



5050
アルミ腰前掛

アルミコンビ耐熱服



5060
アルミ5指手袋



5011
アルミローハイド前掛

3040
耐熱靴



被服生地仕様*

- 生地仕様
- 表地:アルミ加工生地
- 裏地:プロバン加工防災綿
- *3040を除く

●サイズ (cm)

アルミローハイド前掛け **5011**

	脇丈	ウエスト	股下
L	96	フリー	56
LL	101	フリー	61
3L	106	フリー	66

耐熱靴 **3040**

サイズ	25	26	27	28	29